

## Finestra

finestra in legno a due ante modello "CLIMA 80" sezione 80x80 mm (anta apribile) e 68x80 mm (telaio) completa di fermavetro a una parte, coprifili e cornici di finitura, gocciolatoio in alluminio, chiusura a nottolino con finitura nichelata e maniglia cromo-satinata, apertura anta-ribalta di serie, vetrocamera 4|12(ar)|4|14(ar)|4 basso emissivo (argon) con trasmittanza termica  $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ , trasmittanza media del serramento  $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ , tenuta acustica da 34 dB a 38 dB, sistema a 3 guarnizioni termoplastiche espanse con proprietà termoisolanti e fonoassorbenti inserite a scomparsa nelle batture interne dei profili, ciclo completo di verniciatura all'acqua, posta in opera. MARCATURA CE e certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per ciclo di produzione e di posa in opera.

## Portafinestra

portafinestra in legno a due ante modello "CLIMA 80" sezione 80x80 mm (anta apribile) e 68x80 mm (telaio) completa di fermavetro a una parte, coprifili e cornici di finitura, soglia in alluminio a taglio termico, chiusura a nottolino con finitura nichelata e maniglia cromo-satinata, apertura anta-ribalta di serie, vetrocamera 3+3|10(ar)|4|12(ar)|3+3 basso emissivo (argon) con trasmittanza termica  $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ , trasmittanza media del serramento  $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ , tenuta acustica da 34 dB a 38 dB, sistema a 3 guarnizioni termoplastiche espanse con proprietà termoisolanti e fonoassorbenti inserite a scomparsa nelle batture interne dei profili, ciclo completo di verniciatura all'acqua, posta in opera. MARCATURA CE e certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per ciclo di produzione e di posa in opera.