

## Finestra

finestra in legno a due ante modello "EUROCLIMA 92" sezione 92x80 mm (anta apribile e telaio) completa di listello fermavetro a una parte, coprifili 65x12 mm, cornici di finitura, gocciolatoio in alluminio supportato da innesti in plastica, chiusura a nottolino con finitura nichelata e maniglia cromo-satinata, ferramenta speciale per movimento anta-ribalta di serie, vetrocamera stratificato 3+3|10(ar)|4|20(ar)|4basso emissivo (argon) con trasmittanza termica  $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ , trasmittanza media del serramento U = 1.0 W/m²K, isolamento acustico con studio delle geometrie dei profili interni che offre un abbattimento minimo del 30% dell'onda di vibrazione sonora, sistema a 3 guarnizioni di battuta termoplastiche espanse per un maggiore isolamento termo-acustico inserite a scomparsa nelle batture interne dei profili, ciclo completo di verniciatura all'acqua, posta in opera. MARCATURA CE e certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per ciclo di produzione e di posa in opera.

## Portafinestra

portafinestra in legno a due ante modello "EUROCLIMA 92" sezione 92x80 mm (anta apribile e telaio) completa di listello fermavetro a una parte, coprifili 65x12 mm, cornici di finitura, soglia in alluminio a taglio termico, chiusura a nottolino con finitura nichelata e maniglia cromosatinata, ferramenta speciale per movimento anta-ribalta di serie, vetrocamera stratificato 3+3|10(ar)|4|18(ar)|3+3 basso emissivo (argon) con trasmittanza termica U<sub>g</sub>=0.6 W/m<sup>2</sup>K, trasmittanza media del serramento U<sub>w</sub>=1.0 W/m<sup>2</sup>K, isolamento acustico con studio delle geometrie dei profili interni che offre un abbattimento minimo del 30% dell'onda di vibrazione sonora, sistema a 3 guarnizioni di battuta termoplastiche espanse per un maggiore isolamento termo-acustico inserita a scomparsa nelle batture interne dei profili, ciclo completo di verniciatura all'acqua, posta in opera. MARCATURA CE e certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per ciclo di produzione e di posa in opera.MARCATURA CE e certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per ciclo di produzione e di posa in opera.

