



Italia 68

adatta a Case “5 litri” e “7 litri” (Classe B e C)



| | |
|----------------------------------|--|
| Trasmittanza termica U_w | 1,5 ÷ 1,6 W/m²K |
| Abbattimento acustico R_w | da 33 a 40 dB a seconda della vetrocamera utilizzata |
| Permeabilità all'aria | Classe 4 UNI EN 1026 |
| Tenuta all'acqua | Classe 9A UNI EN 1027 |
| Resistenza al carico di vento | Classe C4 UNI EN 12211 |
| Nome | ITALIA 68 |
| Essenze legnose lamellari | Pino, Abete, Larice, Rovere, Castagno, Meranti, Douglas, Iroko |
| Caratteristiche della ferramenta | Chiusura a nottolino con finitura nichelata , classe di resistenza 1 secondo UNI ENV 1627÷1630:2000 Apertura anta-ribalta su richiesta |
| Guarnizione | Doppia guarnizione termoacustica in neoprene, inserita a scomparsa nelle battute interne |
| Verniciatura | Ciclo completo di verniciatura all'acqua |

Le sue **linee armoniose** ed **eleganti** rispondono ad ogni esigenza architettonica e d'arredamento.

Una vetrocamera da 28 mm assicura un'elevata **protezione dal freddo** e **dal rumore**.

Puoi scegliere, inoltre, vari tipi di vetro per aumentare l'abbattimento acustico o l'isolamento dal caldo durante i mesi estivi (vetri selettivi).

Il legno, isolante naturale, dona alla tua casa un **caldo benessere**. La bellezza delle essenze disponibili e la vivacità dell'ampia tonalità di colori si conserveranno nel tempo grazie a trattamenti specifici, rispettosi dell'ambiente naturale e domestico.

La doppia guarnizione rappresenta **un'efficace barriera** alla polvere, agli "spifferi" d'aria, impedendo ogni infiltrazione d'acqua. Migliora inoltre l'isolamento acustico della finestra.

Gocciolatoio in alluminio anodizzato per una maggiore **protezione dagli agenti atmosferici**. È disponibile anche il gocciolatoio tutto legno, soluzione che sintetizza protezione e pregio estetico.

2F | SERRAMENTI IN LEGNO

Italia 68
pronta a **IMPREZIOSIRE**
ogni tipo di ambiente